

APSAUGOS BOKŠTELIO ĮRENGIMAS

Apsaugos bokšteliai statomi iš plytų, betono, medžio arba kombinuotai pagrindinės apsaugos tvoros išorinėje pusėje, dažniausiai kampuose. Apsaugos bokšteliai taip pat statomi tiesiose perimetro atkarpose, jei atstumas tarp kampuose įrengtų bokštelių didesnis nei 300 metrų.

Apsaugos bokštelis įrengiamas tokiam aukštyje, kad nuo žemės paviršiaus iki bokštelio grindų būtų ne mažiau kaip 4 metrai. Pakilimo į bokštelį laiptai su laiptų aikštele įrengiami taip, kad tarp laiptų aikštelės ir bokštelio būtų ne mažesnis kaip 1,6–1,7 metro atstumas.

Apsaugos bokštelio barjero atbraila yra 1 metro aukštyje nuo bokštelio grindų. Vidinė barjerų pusė apkalama medžio ar plastiko sluoksniu. Įėjimas į bokštelį įrengiamas iš apsaugos tako pusės. Apsaugos bokštelio langai įstiklinami ir įrengiamos metalinės grotos su 20 x 20 cm tarpais tarp grotų virbų. Bokštelyje įrengiamas žaibolaidis ir ryšio priemonės.
