

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
DIREKTORIAUS
Į S A K Y M A S

**DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO
MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2004 M. GRUODŽIO 20 D.
ĮSAKymo NR. V-303 „DĖL STATYBOS TAISYKLIŲ IR METODINIŲ
NURODYMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO**

2013 m. kovo 5 d. Nr. V-94
Vilnius

P a k e i č i u statybos taisyklės ST 188710638.26:2004 „Automobilių kelių žemės sankasos įrengimas“, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 20 įsakymu Nr. V-303 „Dėl statybos taisyklių ir metodinių nurodymų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. [185-6885](#)), ir papildau 128¹ punktu:

„128¹. Kai kuriais atvejais (pvz., kelio rekonstravimas ar taisymas (remontas)), kai esama dangos konstrukcija nėra išardoma iki žemės sankasos viršaus, o taikomos papildomos priemonės dangos konstrukcijai nusausti (pvz., sekclusis drenažas), galima taikyti mechanizuotus drenažo įrengimo metodus (pvz., daugiakaušius ekskavatorius su automatine aukščio reguliavimo sistema). Šiuo atveju drenažo vamzdis klojamas ant tranšėjos dugno, prieš tai paklojus geotekstilę, atliekančią atskyrimo ir filtravimo funkcijas, o 128 punkte numatytas visas mineralinės medžiagos (5/11, 11/16, 11/22 ar 16/22 frakcijos) kiekis užpilamas ant vamzdžio.“

DIREKTORIUS

SKIRMANTAS SKRINSKAS